

Montageskruv, EG VFL-ST 5,5 x 45

Produktblad



Montageskruv 5,5 x 45, Korrosivitetsklass C4

EG VFL-ST 5,5 x 45 är en montageskruv med pilotspets avsedd för montage av VFL på vindskiva mot stål i max 3 mm tjocklek. Skruven är tillverkad i rostfritt, A2, med borrarpspets i härdat stål. Skruven har korrosivitetsklass C4.



Artikel	Benämning	L	B	Bunt / pall	Leverans- förpackning	Lagerstatus
EG VFL-ST - Montageskruv						
4300	EG VFL-ST 5,5 x 42 C4	45	5,5	500 / -	1 frp	Lagervara

Produktdata

Dimension:	5,5 x 45 mm
Material:	Rostfritt stål A2. Borrarpspets av sätthärdat stål.
Ytbehandling:	Ruspert
Förpackning:	Ask om 500 st
Bricka:	14 mm, Aluminium med påvulkaniserat EPDM-gummi
Borrkapacitet:	4 mm
Montering:	Skruvdragare med djupanslag och varvtal 2000-3000 rpm rekommenderas.
Nyckelvidd:	8 mm
Klämlängd:	22 mm

Skruegenskaper

Art.	Benämning			Borrcapacitet	Dragbrott i fästdon, $F_{t,Rd}$ (kN)	Skjuvbrott i skruv, $F_{v,Rd}$ (kN)	Utdragsbrott $F_{o,Rd}$ (kN)						
4300	EG VFL-ST 5,5 x 45 C4 Montageskruv 500 st		Montageskruv VFL på max 9 mm vindskira mot stålregel. ø14 mm bricka.	Max 3,0 mm	12,3	7,35	<table><tr><td>t_1</td><td>S250GD</td><td>S350GD</td></tr><tr><td>1,0</td><td>1,25</td><td></td></tr></table>	t_1	S250GD	S350GD	1,0	1,25	
t_1	S250GD	S350GD											
1,0	1,25												